

imagePROGRAF
TA-30

IMPRIMANTE MULTIFONCTION SILENCIEUSE, COMPACTE ET POLYVALENTE

Une imprimante multifonction compacte et silencieuse, dotée d'une technologie de haut niveau, conçue pour répondre aux besoins d'impression à faible volume des bureaux, des écoles et des commerces.



- **Libérez de l'espace**

Compacte et légère, elle est parfaitement adaptée pour une installation contre un mur, avec une accessibilité totale à l'avant

- **Productivité optimale**

Conservez votre rythme et réduisez les coûts grâce à une impression continue, même lors du remplacement du réservoir d'encre

- **Impression de précision**

Le système d'alimentation par air innovant maintient le papier à plat pour une impression de haute qualité sur une grande variété de supports

- **Adaptée aux bureaux**

Fonctionnement silencieux et impression à grande vitesse combinés à une grande facilité d'utilisation

- **Encres pigmentées LUCIA TD**

Offrez à vos graphiques et affiches des surfaces imprimées lisses avec des lignes et des textes d'une grande netteté

GAMME DE PRODUITS



imagePROGRAF TA-20



imagePROGRAF TA-30



imagePROGRAF TM-300

Canon

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

imagePROGRAF TA-30

TECHNOLOGIE

Type d'imprimante

Technologie d'impression

Résolution d'impression

Nombre de buses

Précision du tracé

Densité des buses

Taille des gouttes d'encre

Capacité de l'encre

Type d'encre

Compatibilité des systèmes d'exploitation

Langages d'impression

Interfaces standard

MÉMOIRE

Mémoire standard

Disque dur

DURÉE D'IMPRESSION POUR LE FORMAT DE PAGE A1

Papiers et supports

Dessin CAO

Papier ordinaire (format A0 Portrait)

Affiche

Papier ordinaire (format A0 Portrait)

Papier couché épais (format papier A0)

GESTION DES SUPPORTS

Alimentation et sortie papier

Largeur du support

Épaisseur du support

Longueur minimale imprimable

Longueur maximale imprimable

Diamètre maximal du rouleau

Dimension interne du papier

Marges recommandées

Volume recommandé

5 couleurs 36"/914 mm

Canon Bulle d'encre à la demande, 6 couleurs, modèle intégré (6 puces par tête d'impression ; 1 tête d'impression)

2400 × 1200 ppp

15.360 buses (MBK : 5120 buses, autres couleurs : 2560 buses chacune)

± 0,1 % maximum
Réglage nécessaire par l'utilisateur. L'environnement d'impression et les supports doivent correspondre à ceux utilisés pour les réglages.
Papier CAO requis : papier ordinaire, papier calque CAO, papier couché, film mat translucide CAO uniquement

1200 ppp (2 lignes)

5 pl minimum par couleur

Encre à la vente : 55 ml

Encre fournie : 55 ml (2 x MBK, 1 x BK,C,M,Y)

Encres pigmentées : noir mat, noir, cyan, magenta, jaune

Microsoft Windows 32 bits : Vista, 7, 8, 8.1, 10
Microsoft Windows 64 bits : Windows 7, 8.1, 10, Windows Server 2008R2, Windows Server 2012/2012R2, Windows Server 2016, Windows Server 2019
Apple Macintosh : OS X 10.10.5 à OS X 10.11, macOS 10.12 à macOS 10.15

SG Raster (Swift Graphic Raster), HP-GL/2, HP RTL, JPEG (version JFIF1.02)

Port USB B : haute vitesse
Ethernet : IEEE 802.3 10base-T/IEEE 802.3u 100base-TX/IEEE 802.3ab 1000base-T/IEEE 802.3x Full Duplex
LAN sans fil : IEEE802.11n / IEEE802.11g / IEEE802.11b
*Veuillez vous reporter au manuel de l'utilisateur pour savoir comment activer/désactiver le LAN sans fil

2 Go

NO

Mode d'impression

Rapide 00,53 min
Standard 01,34 min

Mode d'impression

Rapide 00,58 min
Standard 01,34 min

Mode d'impression

Rapide 01,44 min
Standard 03,10 min

Durée d'impression

00,53 min
01,34 min

Durée d'impression

00,58 min
01,34 min

Durée d'impression

01,44 min
03,10 min

Papier en rouleau : un rouleau, chargement par le haut et sortie par l'avant
Feuille : chargement par le haut et sortie par l'avant (alimentation manuelle à l'aide du levier de verrouillage du support)

Papier rouleau : 203,2 à 917 mm
Feuille : 210 à 431,8 mm

Rouleau/feuille : 0,07 à 0,8 mm

Papier en rouleau : 203,2 mm
Feuille : 279,4 mm

Papier rouleau : 18 mm (peut varier selon le système d'exploitation et l'application)
Feuille : 594 mm

150 mm maximum

Diamètre interne du rouleau : 2 pouces/3 pouces (optionnel)

Papier en rouleau : haut : 20 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm
Feuille : haut : 20 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm

80 A0/mois ou moins

Marges - Zone imprimable

Capacité d'alimentation papier

Unité de réception automatique du papier en rouleau

Largeur pour l'impression sans marge (rouleau uniquement)

Nombre maximum d'impressions

DIMENSIONS ET POIDS

Dimensions physiques L x P x H (mm) et poids (kg)

Dimensions de l'emballage L x P x H (mm) et poids (kg)

TYPE D'ALIMENTATION ET CONFIGURATION MINIMALE REQUISE

Alimentation électrique

Consommation

Environnement d'utilisation

Niveaux sonores (Alimentation/pression)

Réglementation

Certificats

CE QUI EST INCLUS

Contenu de la boîte

Logiciels inclus

OPTIONS

Accessoires en option

CONSOMMABLES

Éléments remplaçables par l'utilisateur

Clause de non-responsabilité

Certaines images sont simulées afin d'améliorer la clarté de la reproduction. Toutes les données sont basées sur les méthodes de test standard de Canon. Cette brochure et les caractéristiques du produit ont été élaborées avant la date de commercialisation du produit. Caractéristiques définitives sujettes à modification sans préavis. TM et [®] : tous les noms de sociétés et/ou de produits sont des marques commerciales et/ou des déposées de leurs fabricants respectifs sur leurs marchés et/ou dans leurs pays.

Pour de meilleurs résultats, Canon vous recommande d'utiliser des supports Canon. Consultez la liste des supports (papier) compatibles pour connaître les types de papier/soutiens recommandés.

Papier en rouleau : haut : 3 mm, bas : 3 mm, côté : 3 mm
Papier en rouleau (sans marge) : haut : 0 mm, bas : 0 mm, côté : 0 mm
Feuille : haut : 3 mm, bas : 20 mm, côté : 3 mm

Changement manuel par l'utilisateur

Indisponible

(Imprimable) 203,2 à 917 mm

*Papier en rouleau uniquement *Pas de restriction de taille

Position standard : 1 feuille

1289 x 870 x 1059 mm (panier ouvert)

1289 x 757 x 1059 mm (panier fermé)

53 kg (avec support de rouleau et unité de rouleau ; hors encre et tête d'impression)

Imprimante (unité principale avec palette) :

1492 x 909 x 685 mm

74 kg

Socle + panier (SD-33) : 1362 x 824 x 268 mm

17 kg

Courant alternatif 100 à 240 V (50/60 Hz)

En fonctionnement : 59 W maximum

Mode veille : 3,6 W maximum

Réglage par défaut d'entrée en mode veille : env. 5 min

À l'arrêt : 0,3 W maximum

Température : 15 à 30 °C ; Humidité : 10 à 80 % d'humidité relative (sans condensation)

En fonctionnement : 42 dB (A) (papier ordinaire, dessin, mode standard)

En attente : 35 dB (A) maximum

En fonctionnement : 5,8 bels (papier ordinaire, dessin, mode standard) (mesuré selon la norme ISO 7779 et décrit selon la norme ISO9296)

Europe : marque CE, Russie : EAC,

TUV, CB

Imprimante, 1 tête d'impression, câble d'alimentation, 1 jeu de réservoirs d'encre pour le démarrage, guide d'installation, guide rapide, brochure de sécurité/environnement standard, CD-ROM du logiciel de l'utilisateur (Windows), Règlement européen sur les produits biocides, Règlement de la communauté économique eurasienne, informations importantes

imagePROGRAF TA - Pilote d'imprimante unifié, Autres logiciels disponibles en téléchargement sur le Web.

Support de rouleau 2/3 po : RH2-35

Réservoir d'encre : PFL-030 (55 ml)
Tête d'impression : PF-06
Lame de découpe : CT-08
Cartouche d'entretien : MC-31



Canon Inc.
canon.com

Canon Europe
canon-europe.com

French edition
© Canon Europa N.V., 2019